



## BK1200A, BK1200AS

### Pásový minibagr

Pásové minibagry **BERGER KRAUS** modelové řady **1200A** o hmotnosti **1.100kg** s **vodou chlazeným tříválcovým japonským motorem Kubota** jsou skvělými a užitečnými pomocníky při **hloubení základů, pokládce inženýrských sítí a drenážních systémů, terénních úpravách, výstavbách oplocení** případně při **manipulaci různými materiály**.

Díky své kompaktní konstrukci, malým rozměrům a snadnému ovládní jsou jako doma i v těžko dostupných a prostorově omezených místech práce, poradí si s těžkou kamenitou zeminou nebo jílovým podložím a pohybem na gumových pásech neponičí ani travní povrch.

S modelem **BK1200AS** je možné provádět i **mimoosé kopání**, takže s ním můžete pracovat i **těsně u zdi, sloupu, plotu**, atd....

Minibagry **BERGER KRAUS** modelové řady **1200A** jsou konstruovány a vyráběny s cílem garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny špičkovým, **vodou chlazeným, 3válcovým japonským motorem KUBOTA D722/E711** o výkonu **10,2kW/2500ot/min** splňujícím nejpřísnější emisní limity normy **Euro 5**, hlavním čerpadlem **KDK** s průtokností **16l/min** a motory **EATON USA** pro pojez a otoč. Čepy i oka pístnic jsou uloženy v pouzdrech a mazací body jsou snadno přístupné.

Pásové minibagry řady **1200A** jsou jednoduché na ovládní, nenáročné na údržbu, dají se pohodlně převážet na přívěsném vozíku nebo v dodávce a i díky skvělému poměru cena / výkon jsou velmi oblíbené u kutilů a svépomocných stavebníků, nezdědka však po nich sáhnou i profesionálové.



<b>TECHNICKÁ SPECIFIKACE</b>		
Model	BK 1200A	BK 1200AS
Hmotnost	1100kg	
Objem lžíce	0.025cbm	
Šířka lžíce	380mm	
Motor	KUBOTA D722 / E711	
Výkon motoru	10,2 KW/2500ot./min	
Objem motoru	719 cm <sup>3</sup>	
Typ motoru	vznětový 3válcový vodou chlazený	
Průtočnost hydr. čerpadla	18l/min	
Tlak hydrauliky	16Mpa	
Objem nádrže hydr.	15L	
Objem palivové nádrže	11L	
Kopací síla ramena	5.0Kn	
Kopací síla lžíce	9.5Kn	
Elektrická soustava	12V	
Hlavní čerpadlo	KDK	
Pohon otoče	EATON (USA)	
Pohon pojezdu	EATON (USA)	
Rychlost jízdy	1,5km/h	
Mimoosé kopání	ne	ano
Regulace šířky roztažení pojezdových pásů	ne	ne
<b>PRACOVNÍ ROZSAH</b>		
Max. poloměr kopání na zemi	2930 mm	
Max. hloubka kopání	1650mm	
Max. výška kopání	2610mm	
Max. výška vykládky	1850mm	
Max. vertikální hloubka kopání	1375mm	
Min. poloměr otáčení	1330mm	
Max. výška zdvihu radlice	345mm	
Max. hloubka radlice	255mm	
Poloměr otáčení	360°	
<b>ROZMĚRY</b>		
Rozměry	2770x896x1490/2210mm	2770x896x1490/2210mm
Rozvor	930	
Celková délka stopy	1230mm	
Šířka podvozku	930mm	
Světlá výška podvozku	132mm	
Šířka stopy	180mm	
Poloměr otáčení	784mm	
Šířka radlice	780mm	
Délka pásů	1230mm	
Celková šířka	930	
Šířka pásu	180mm	